

## DRT-15CE Portatif Turbidimetre

Bu model; laboratuarda yapılan ölçüm doğruluğunu sağlayacak şekilde özel olarak saha ve engebeli alanlarda kullanıma uygun olarak tasarlanmış ve EPA tarafından da kabul görmüştür. Taşıma çantası; sahada ihtiyaç duyulacak tüm parçaları içinde barındıran bir yapıda tasarlanmıştır. 0,01 NTU çözünürlüğü ve 0-1000 NTU ölçüm aralığında sahiptir.

### Standart Özellikler

- **Sağlam Taşınabilir Taşıma Çantası**  
Dayanıklılık ve kolaylık sağlar
- **İhtiyacınız Olan Tüm Ekipmanı İçerir**  
Ölçüm için ihtiyaç duyduğunuz her şeye kolay erişin.
- **Üç Kullanıcı Seçilebilir Aralık**  
0-1000 NTU arasında geniş varyasyonda doğru ölçüm.
- **20 Saat Ömürlü Şarj Edilebilir Pil**  
Tam şarj ile 20 saate kadar sürekli çalışmaya hazır olun.

### Opsiyonel Özellikler

- **Otomobil Adaptörü**  
Otomobil çakmak girişinden şarj imkanı.
- **ProCal Kalibrasyon Standartları**  
Formazin'i karıştırmaya gerek kalmadan tüm aralıklarda hızlı ve kolay kalibrasyon için hazır standartlar.
- **Formazin Stok Çözeltileri Seti**  
DRT-15CE'yi birincil kalibrasyon standardı olan Formazin ile kalibre etmek için ihtiyacınız olan her şeyi içerir.

### Sipariş Bilgileri

Katalog No.	Açıklama
19058	DRT-15CE Portatif Turbidimetre, 240 VAC

### Aksesuarlar

19045	12 V araç şarj adaptörü
39071	ProCal Kalibrasyon Kiti (0,02; 10,00; 1000 NTU)
50051	28x70 mm Küvet (3 adet/paket)
50052	28x70 mm Küvet (10 adet/paket)

### Teknik Özellikler

Ölçüm Aralığı	0-10NTU; 0-100NTU; 0-1000NTU
Hassasiyet	0-10NTU; Okunan değerin $\pm$ % 1 0-100NTU; Okunan değerin $\pm$ % 5 0-1000NTU; Okunan değerin $\pm$ % 10
Çözünürlük	Seçilen aralığın % 0,1'i
Cevap verme	Anında
Numune Hacmi	25 ml (minimum 16 ml)
Batarya	6 Volt şarj edilebilir pil. Tam şarj ile 20 saate kadar sürekli çalışmaya uygun.
Şarj Süresi	8 saat (Tam şarj için)
Çalışma Sıcaklık Aralığı	0-50 °C
Ölçüler	28x20x14 cm
Ağırlık	2,27 kg
Standartlara Uygunluk	USEPA

\*DRT-15CE, NTU ölçümü için ABD EPA yöntemi 180.1 tarafından belirtilen performans kriterlerini aşmaktadır.

Özellikler önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir

