

BT600-2J Serisi Medium-High Peristaltik Pompa

Laboratuvar ve endüstriyel uygulamalar için idealdir. Hassas debi aralığına sahip ve kullanımı oldukça kolaydır. Akış yönünü tek tuş ile kolaylıkla değiştirebilirsiniz.



Genel Özellikler

- **Dijital**
Dijital göstergesi sayesinde hız ayarını ekranda görebilirsiniz
- **Akış Yönü Değişimi**
Tek tuş ile akış yönü değiştirilebilir.
- **Hassas Debi Aralığı**
0,07-3000 ml/dk arasında debide dozaj imkanına sahiptir.
- **Ayarlanabilir Hız**
1-600 rpm arasında hız kontrolüne sahiptir.
- **Hafif Gövde**
Gövde materyali korozyona dayanıklı hafif ABS'dir.
- **Farklı Pompa Kafası İle Kullanım**
Tek kanal ve çift kanal olmak üzere farklı kafalarla kullanılabilir.

Teknik Özellikler

Hız Aralığı	1 – 600 rpm
Hız Hassasiyeti	1 rpm
Debi Aralığı	0,07 – 3000 ml/dk
Ekran	3 Dijitli LCD
İletişim Arayüzü	RS485
Harici Kontrol Seçenekleri	Dur/Kalk; CW/CCW Kontrol, Hız Kontrolü 0-5V,0-10V, 4-20mA, 0-10kHz
Kanal Sayısı	Maksimum 2 kanallı kafa takılabilir
Çalışma Koşulları	0...40 °C ve < %80 Nem
Voltaaj	AC 90V-260 V 50/60 Hz
Maks. Güç Tüketimi	100 W
Ölçüler - Ağırlık	280x200x180 mm – 3,8 kg
Koruma Sınıfı	IP 31

Üretici firma özellikleri önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirebilir.

Kullanılabilir Hortum Bilgileri

Hortum Boyutu	13#	14#	19#	16#	25#	17#	18#	15#	24#	35#	36#
Et Kalınlığı(mm)	1,6						2,4				
İç Çap (mm)	0,8	1,6	2,4	3,1	4,8	6,4	7,9	4,8	6,4	7,9	9,6
Max. Basınç (Mpa)	Sürekli	0,17			0,14	0,10	0,07	0,17		0,14	
	Kesikli	0,27			0,24	0,14	0,10	0,27		0,24	

Kullanılabilen Pompa Kafaları



YZ1515x
YZ2515x



YZII15
YZII25



DG15-24

Pompa Kafası	Hortum	Maksimum Debi (ml/dk)
YZ1515x, YZII15 (tek kanallı)	13# 14# 19# 16# 25# 17# 18#	2200
YZ2515x (tek kanallı)	15# 24#	1600
YZII25 (tek kanallı)	15# 24# 35# 36#	3000
DG15-24 (4 tamburlu, 2 kanallı)	16# 25# 17#	1800 (tek kanal)

Pompa Kafaları-Hortum Akış Değerleri Tabloları

