Klor Dioksit Fotometresi

Klor Dioksit Cep Fotometresi, numune alanı nerede olursa olsun laboratuvardan beklenen doğruluğu sağlar. Sağlam, müstakil bir pakette paketlenmiş olup, artık Klor Dioksiti ölçmek için gereken her şeye sahiptir.



Klor Dioksit Fotometresi için Taşıma Çantası, DPD Dispenserleri ve Glisin

Standart Özellikler

- **Sahada Laboratuvar Hassasiyeti**
  Mikroişlemci teknolojisi, sağlam yapıyla birleşerek en zorlu ortamlarda doğruluk ve dayanıklılık sağlar.
- **Entegre Ambalajlama**
  Kendi kendine yeten ambalaj, test yapmak için gereken her şeye kolay erişim sağlar.
- **Otomatik kapanma**
  Kullanılmadığında otomatik olarak kapanarak pil ömrünü uzatır.
- **EPA Onaylı Metod**
  "Su ve Atıksu Analizleri Standart Yöntemleri" (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater), 20. Baskı, 4500-ClO2 D. DPD Kolorimetrik Yöntemi ile uyumludur.
- **Su geçirmez**
  30 dakika boyunca 1 metre derinlikte IP-67 koruma sınıfına sahip

Sipariş Bilgileri

Cat.No.	*Açıklama*
10474	100 testlik, Glisin ve DPD reaktifli Chlorine Dioxide Cep Fotometresi

Chlorine Dioxide Cep Fotometresi; kapaklı 4 adet ölçüm küveti, 4 adet AAA pil, 100 doz DPD reaktifi içeren PPD-2 DPD Powder Pop Dispenser, 30 ml Glisin Reaktifi ve kullanım talimatlarını içerir.

Reaktif

	Powder Pop Dispenser™ 5ml Chlorine Test Volume
10419	Reagent Kit-PPD-2 Dispenser and 30ml of Glycine (dropper) for 100 tests

Aksesuarlar

10431	Tek Kullanımlık Küvetler, 100'lü paket
10453	Referans Standart Çözelti 2,0 ppm, 118 ml
22664	4'lü AAA Alkalin Pil Seti

Patentli DPD Dispenseri

Klor Dioksit Cep Fotometresi için kullanılan reaktif, patentli PPD-2 Powder Pop Dispenser içerisinde sunulmaktadır. PPD-2 Powder Pop Dispenser, tek bir düğmeye basılarak doğrudan numuneye hassas miktarda DPD reaktifi aktarılmasını sağlar. Yırtılması gereken folyo poşetler veya geride kalan kirlilik gibi sorunlar söz konusu değildir. PPD-2 Powder Pop Dispenser; 100, 400 ve 1000 testlik reaktif içerecek şekilde tasarlanmıştır.



Teknik Özellikler

Ölçüm Aralığı::	0 - 10.0 ppm
Metod:	EPA Onaylı - DPD
Sertifikasyon:	CE
Çözünürlük:	0.01 ppm for 0-6 ppm 0.1 ppm for 6-10 ppm
Hassasiyet:	2% 0-6 ppm 10% 6-10 ppm
Ölçüm:	1cm Pathlength
Yanıt Süresi:	3 seconds
Işık Kaynağı:	Longlife LED - 515nm
Numune Hacmi:	3 ml
Ekran:	7 Segment Brightvision LCD
Elektriksel Güç:	4 AAA batteries (up to 1000 tests)
Boyut:	28 x 30.5 x7.6 cm (11” x 12” x 3”)
Ağırlık:	1.22kg (2.7 lbs)
Malzemeler: Cihaz: Taşıma Çantası:	 IP67, 1m derinlikte 30dk boyunca su geçirmez Yüksek Yoğunluklu Polietilen

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

SCİ Kimya Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yukarı Dudullu Mh. Natoyolu Cd. Nebioğlu Sk. No:25/2 (34775) Ümraniye-İstanbull
sci@sci.com.tr