Portatif Klor Fotometresi

HF Scientific Portatif Klor Fotometresi; nerede olursanız olun laboratuvarınızdan beklediğiniz hassasiyeti sunar. Patentli DPD Powder Pop Dispenser'ın de eklenmesiyle Portatif Klor Fotometresi; Serbest veya Toplam Klor ölçümü için gereken her şeyi içeren, sağlam ve tek parça bir ambalajda sunulmaktadır.



Çantalı Portatif Klor Fotometresii

Standart Özellikler

- **Sahada Laboratuvar Hassasiyeti**
  Mikroişlemci teknolojisi, sağlam yapıyla birleşerek en zorlu ortamlarda doğruluk ve dayanıklılık sağlar.
- **Entegre Ambalajlama**
  Bir test gerçekleştirmek için gereken her şeye kolay erişim sağlar.
- **Basit Kullanım**
  Düşük seviyeli ölçümler için küveti veya optik yol uzunluğunu değiştirmeye gerek yoktur.
- **Su geçirmez**
  30 dakika boyunca 1 metre derinlikte IP-67 koruma sınıfına sahip
- **EPA Onaylı Yöntem**
  Artık klor ölçümüne yönelik Standart Yöntem 4500-Cl G. DPD Kolorimetrik Yöntemi'ni karşılar.

Sipariş Bilgileri

Cat. No.	*Açıklama*
10478	Portatif Klor Fotometresii

Portatif Fotometre; kapaklı 4 ölçüm küveti, 4 adet AAA pil ve kullanım talimatlarını içerir.

Reaktif - *Powder Pop Dispenser™ 5 ml Klor Test Hacmi*

10500	PPD-2 Dispenser Serbest Klor için - 100 test
10445A	PPD-2 Dispenser Serbest Klor için - 400 test (2 x 200 test)
10500C	PPD-2 Dispenser Serbest Klor için - 1000 test (5 x 200 test)
10502	PPD-2 Dispenser Toplam Klor için - 100 test
10446A	PPD-2 Dispenser Toplam Klor için - 400 test (2 x 200 test)
10502C	PPD-2 Dispenser Toplam Klor için - 1000 test (5 x 200 test)

Aksesuarlar

10431	Kullan-at küvetler, 100/pkg
10451A	2ppm Referans Standard Solüsyon, 118ml (Sadece portatif fotometre)
22664	4'lü AAA Alkalin Pil Seti

*Not: 10 ml ve 25 ml numuneler için PPD-2 DPD Toz Dispenserleri ve tablet teknolojisi kullanan test kitleri de mevcuttur. DPD teknik özellikler broşürünü talep ediniz.

Patentli DPD Dispenseri

Portatif Klor Fotometresi için kullanılan reaktif, patentli PPD-2 Powder Pop Dispenser içerisinde sunulmaktadır. PPD-2 Powder Pop Dispenser, tek bir düğmeye basılarak doğrudan numuneye hassas miktarda DPD reaktifi aktarılmasını sağlar. Yırtılması gereken folyo paketler veya geride kalan atıklar söz konusu değildir. PPD-2 Powder Pop Dispenser; 100, 400 ve 1000 testlik reaktif içerecek şekilde tasarlanmıştır.



Teknik Özellikler

Ölçüm Aralığı:	0 - 10.0 ppm
Metod:	EPA Onaylı - DPD
Sertifikasyon:	CE
Çözünürlük:	0.01 ppm for 0-6 ppm 0.1 ppm for 6-10 ppm
Hassasiyet	2% 0-6 ppm 10% 6-10 ppm
Ölçüm:	1cm Pathlength
Yanıt Süresi:	3 seconds
Işık Kaynağı:	Longlife LED - 515nm
Numune Hacmi:	3 ml
Ekran:	7 Segment Brightvision LCD
Elektriksel Güç:	4 AAA batteries (up to 1000 tests)
Boyut:	28 x 30.5 x7.6 cm (11” x 12” x 3”)
Ağırlık:	1.22kg (2.7 lbs)
Malzemeler:	
Cihaz:	IP67, 1m derinlikte 30dk boyunca su geçirmez
Taşıma Çantası:	Yüksek Yoğunluklu Polietilen

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

SCİ Kimya Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yukarı Dudullu Mh. Natoyolu Cd. Nebioğlu Sk. No:25/2 (34775) Ümraniye-İstanbull
sci@sci.com.tr