Portatif MCX Fotometresi

Hızlı El Tipi Kolorimetre



HF scientific Portatif MCX™ Fotometresi; kompakt ve sağlam bir el tipi tasarımla güvenilir monokloramin, serbest amonyak ve NH^3 ölçümleri gerçekleştirerek, operatörlerin çalıştığı her yerde güvenilir anlık numune sonuçları sağlar.

Standart Özellikler

- **Sahada Laboratuvar Hassasiyeti**
  Mikroişlemci teknolojisi, sağlam yapıyla birleşerek en zorlu ortamlarda doğruluk ve dayanıklılık sağlar.
- **Entegre Ambalajlama**
  Bir test gerçekleştirmek için gereken her şeye kolay erişim sağlar.
- **Basit Kullanım**
  Düşük seviyeli ölçümler için küveti veya optik yol uzunluğunu değiştirmeye gerek yoktur.
- **Su geçirmez**
  30 dakika boyunca 1 metre derinlikte IP-67 koruma sınıfına sahip
- **EPA Onaylı Yöntem**
  Standart İndofenol kolorimetrik yöntemine uygundur.

Parametre	
Ölçüm Aralığı	0.03–1.5 mg/L NH_3; 0.03–7.5 mg/L NH_2Cl (as Cl_2); 0.01–1.5 mg/L Free Ammonia
Hassasiyet	±0.03 mg/L (Expressed as “N”)
Çözünürlük	0.01 mg/L
Cihaz Tepki Süresi	< 5 s
Kimyasal Reaksiyon Süresi	6-12 min depending on sample temperature
Ekran	7-segment LCD
Çalışma Sıcaklığı	0–50°C (32–122°F)
Numune Sıcaklığı	0–50°C (32–122°F)
Kimyasal Depolama Sıcaklığı	0–40°C (32–102°F)
Bağıl Nem	0–90% yoğuşmasız
Güç	4 × AAA Alkalin Pil (~300 okuma)
Yalıtım Derecesi	Kirlilik Derecesi 2
Cihaz Ağırlığı	0.5 kg (1.1 lb.)
Nakliye Ağırlığı	1.3 kg (2.8 lb.)
Garanti Süresi	2 yıl

Sipariş Bilgileri

Cat. No.	Açıklama
1000000697	Portatif MCX Fotometresii

Portatif MCX Fotometre (MCX Pocket Fotometer); kapaklı 4 ölçüm küveti, 4 adet AAA pil, talimatlar ve kullanım kılavuzunu içerir.

Reaktif

Cat. No.	Açıklama
1000000698	(1) Chlorinating 15mL
	(2) Buffer 15mL
	(1) Indicator 15mL

Aksesuarlar

Cat. No.	Açıklama
1000002022	Kapaklı tek kullanımlık küvet, 100'lü paket
22664	4'lü AAA Alkalin Pil Seti

SCİ Kimya Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yukarı Dudullu Mh. Natoyolu Cd. Nebioğlu Sk. No:25/2 (34775) Ümraniye-İstanbull
sci@sci.com.tr